

H0m Bemo Kupplungsliste für Drehgestellwagen z.B. GEX Wagen

Je nach Gleisbild und Gleislage z.B. Gleiswendel sollen um das Entgleisen der Wagen zu verhindern andere Kupplungslängen eingebaut werden. Auch beim Wechsel der Faltenblage (aus- oder eingezogen) sollten die Kupplungslängen angepasst werden, um ein stimmiges Zugbild zu erhalten.

Beschriftung	Artikel	Länge Mitte Kupplungszapfen
AAA	5300 140	14 mm
ABA	5300 145	14.5 mm
ACA	5300 150	15 mm
ADA	5300 155	15.5 mm
AEA	5300 160	16 mm
AFA	5300 165	16.5 mm
AGA	5300 170	17 mm
AHA	5300 175	17.5 mm
AIA	5300 180	18 mm
AJA	5300 185	18.5 mm
AKA	5300 190	19 mm
ALA	5300 195	19.5 mm

Berechnung der richtigen Kupplungslänge:

Länge vom Kupplungszapfen bis Wagenende + 4.4mm + 0.75mm Spiel und dann auf das nächste Rastermass aufgerundet.

Zahnstangenbetrieb mit Bügelkupplungen

Die Kupplungsköpfe müssen unten minimal eingekürzt werden, weil diese sonst in Kurven an der Bemo Zahnstange hängen bleiben.

Faltenbalg

5185 000 Faltenbalg eingezogen

5186 000 Faltenbalg ausgezogen